

ESTILO:	171
LÍNEA:	DUAL SOFT PLUS
PIEL:	NUBUCK
COLOR:	AVELLANA
SUELA:	MISURI
COLOR:	NEGRO / GRIS
AJUSTE:	HORMA EE
CONSTRUCCIÓN:	PEGADO / DOBLE DENSIDAD
TIPO DE PRODUCTO:	TIPO II (PP) + TIPO III (D)



TIPO DE PROTECCIÓN / PUNTERA PROTECCIÓN + DIELÉCTRICO



NOM-113-STPS-2009

PRESENTACIÓN BORCEGUI
TALLAS DISPONIBLES

23 24 25 26 27 28 29 30

PRUEBAS DE LABORATORIO

MÉTODO

Res. Flexión	7.3 NMX-5-051-1989
Res. Aceites - Gasolinas	7.5 NMX-5-051-1989
Res. Abrasión	7.2 NMX-5-051-1989
Res. Desgarre	7.2 NMX-5-051-1989
Res. Eléctrica	8.5 NOM 113-STPS-2009
Res. Impacto	8.3 NOM 113-STPS-2009
Res. Compresión	8.4 NOM 113-STPS-2009
Absorción - Desabsorción	8.4 NOM 113-STPS-2009

SUELA DISEÑADA PARA USO PROFESIONAL

Doble densidad / PU + Elastomero
Suela flexible con salida de líquidos / Antiderrapante



ELEMENTO

MATERIAL

DETALLES

Corte	Flor entera cuero vacuno	Piel 100% Natural calibre 2.0 - 2.2 mm
Bullón	Gamuza	Piel 100% Natural
Lengüeta	Lona Poliéster	Poliéster 100% / Repelente al agua
Forro lengüeta	Malla textil	Forro repelente al agua / Transpirable
Forro interior	Textil Air Fresh	Forro textil transpirable / Antimicótico
Ojillos	Pasa cinta de Nylon	100% Dieléctrico
Agujeta	Poliéster	Agujeta bitono de alta resistencia
Planta	Fibra poliéster (TNT) + EVA	Altra transpiración
Plantilla	Comfort Feet Softy	Plantilla anti fatiga con absorción de impacto
Contrafuerte	Fibra de cartón laminado	Rigidez 40%
Cuña	Poliuretano	40 - 60° Shore A
Piso	Elastomero PU	Antiderrapante
Puntera de protección	Composite ABS	Polimero de alta resistencia / Dieléctrico

USO RECOMENDADO

Calzado para uso en pisos secos y mojados en agua, de uso industrial y/o trabajo;
Resistente a Aceites y Gasolinas en condiciones bajas; Suela ligera y durable.